



投射燈 100W (高導熱特性機構)




Spot Light 100W(High Thermal Conductivity Properties)

產品號碼(Part Number) **SL-100W-003-GT**
LED光源(Light Engine) **2835 Chip**
光散度(View Angle) **120°**
色溫(CCT) **6500K**
光通量(Usable Lumens) **9550 Lm**
光效率(Luminous Efficiency) **98 Lm/w**
演色性(CRI) **Ra>80**
使用電壓(Input voltage) **100V~240V**
耗定功率(Power consumption) **98W**
使用環境溫度(Operating) **-30°C~+50°C**
使用環境濕度(Humidity) **20%~90%**
燈體溫度(Base Tem.) **<55°C**
重量(Weight) **4200g**
外型尺寸(Size) **L 267.5mm x W 309.5mm x H 182mm**
壽命(Life) **>30000 hr**



照度距離圖
(Luminance of distance Map)

6500K



Made in Taiwan Best Quality

台灣製造 優良品質



投射燈 150W (高導熱特性機構)

Spot Light 150W(High Thermal Conductivity Properties)

產品號碼(Part Number) **TH-150W-002-GT**

LED光源(Light Engine) **2835 Chip**

光散度(View Angle) **120°**

色溫(CCT) **6000K**

光通量(Usable Lumens) **14250 Lm**

光效率(Luminous Efficiency) **95 Lm/w**

演色性(CRI) **Ra>80**

使用電壓(Input voltage) **100V~240V**

耗定功率(Power consumption) **157.4W**

使用環境溫度(Operating) **-30°C~+50°C**


使用環境濕度(Humidity) **20%~90%**

燈體溫度(Base Tem.) **<55°C**




重量(Weight) **5600g**

外型尺寸(Size) **L 298.2mm x W 364.5mm x H 186.7mm**

壽命(Life) **>30000 hr**



照度距離圖
(Luminance of distance Map)



Made in Taiwan Best Quality

台灣製造 優良品質